



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
WORKS EQUIPMENT

Certificat

Certificate

Page 1 / 1

Admission / Admission N° R28.01 du / from 08/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

YAĞMUR ISKELE SISTEMLERİ A.Ş
Makine Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Mah.
5. cadde No :10/1
DILOVASI/KOCAELI - TURQUIE

N° titulaire / Holder: 28

Première admission / First admission: 08/12/2025

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF 096 - EQUIPEMENTS DE CHANTIER pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 096- EQUIPEMENTS DE CHANTIER.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.

Caractéristiques certifiées

- Nature et caractéristiques mécaniques des matériaux de la structure et des accessoires
- Caractéristiques mécaniques des sections
- Dimensions du maillage
- Capacité portante des planchers et de la structure
- Classe dans les configurations conventionnelles normalisées
- Montage et Exploitation en sécurité
- Dimensions
- Charge admissible par roue
- Hauteurs d'autonomie en service et moyens de stabilisation
- Hauteur autorisée au roulage
- Stabilité pendant l'accès et en position de travail
- Charge utile
- Charge admissible par appui

Certified characteristics:

- Nature and mechanical characteristics of the materials of the structure and the accessories
- Mechanical characteristics of the sections
- Mesh size
- Load-bearing capacity of floors and structure
- Class in standardized conventional configurations
- Safe assembly and safe use
- Dimensions
- Permissible load per wheel
- Free-standing heights when in use and means of stabilization
- Authorized height when rolling
- Stability during access and in working position
- Payload
- Permissible load per support

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 30 Novembre 2026 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 096 - EQUIPEMENTS DE CHANTIER.

This certificate supersedes all previous certificates.

This NF certificate and related appendix is valid until November 30th, 2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.6 07/2020

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Admission / Admission N° R28.01 du / from 08/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

AVERTISSEMENT

La classification conventionnelle des échafaudages au titre des normes européennes NF EN 12810 -1 et 2 (septembre 2004) et NF EN 12811 -1, 2 (août 2004) et 3 (août 2003) est donnée pour une configuration de maille uniforme non recouverte, et pour une configuration de maille uniforme recouverte d'un filet de porosité ≥ 50 % dont les caractéristiques sont prises en compte dans les conditions spécifiées à l'annexe A de la norme NF EN 12811-1 notamment au § A.2.1.

La signification des abréviations dans les tableaux est la suivante :

N.R : échafaudage non recouvert

Ancrage en quinconce tous les 24 m² pour une maille de 3 m de longueur, 20 m² pour une maille de 2,5 m et 16 m² pour une maille de 2 m.

R : échafaudage recouvert par un filet

Ancrage en quinconce tous les 12 m² pour une maille de 3 m de longueur, 10 m² pour une maille de 2,5 m et 8 m² pour une maille de 2 m.

CAUTION

Scaffolding classification regarding European standards NF EN 12810 -1, 2 (September 2004) and NF EN 12811 -1, 2 (august 2004) and 3 (august 2003) is given for a uniform configuration of not covered structure, and for a uniform configuration of structure covered with a net whose characteristics those are taken into account with appendix A of standard NF EN 12811-1, especially with the § A.2.1.

The signification of the abbreviations in the tables is as follows:

NR : scaffolding not covered

Anchored in alternate rows all 24 m² for a 3 m bay length, 20 m² for a 2,5 m bay length and 16 m² for a 2 m bay length.

R : covered by net

Anchored in alternate rows all 12 m² for a 3 m bay length, 10 m² for a 2,5 m bay length and 8 m² for a 2 m bay length.

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Admission / Admission N° R28.01 du / from 08/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

Site de production / Production site: | Yagmur - Dilovasi/Kocaeli (Turquie)

IDENTIFICATION DU PRODUIT : | ECHAFAUDAGE DE FACADE A COMPOSANTS PREFABRIQUES
PRODUCT DESIGNATION : | SERVICE AND WORKING SCAFFOLDS MADE OF PREFABRICATED ELEMENTS

Type de produit <i>Product type</i>	Nom du modèle <i>Product name</i>	Marque Commerciale <i>Trademark</i>	Caractéristique <i>Characteristic</i>	Normes <i>Standards</i>
Echafaudage Multidirectionnel	RAINSCAFF	YAGMUR	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003

Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle, en annexe de ce certificat.

To refer to the NF mark, a scaffolding structure assembled from a certified model should comprise, for the components subjected to marking, only those appearing in the NF parts list of this model.

La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé.

Se reporter au tableau de classes ci-dessous ou aux étiquettes collées sur les planchers.

*The class of a model depends on the platforms it is equipped with.
Refer to the class table below or to the labels affixed to the platforms.*

Dimensions des travées de l'échafaudage <i>Scaffolding bay dimensions</i>		Planchers modulaires <i>modular platforms</i>				Plateaux grande largeur <i>wide platforms</i>	
		acier <i>steel</i>				aluminium bois <i>alu-plywood</i>	
		M.234 avec poignées		M.236 sans poignées		M.461	
Largeur <i>width</i>	Longueur <i>length</i>	Largeur / width = 0,30 m		Largeur / width = 0,30 m		Largeur / width = 0,60m	
		NR	R	NR	R	NR	R
0,75m	3,07 m	4	4	5	5	3	3
	2.57 m	4	4	5	5	3	3
	≤ 2.07 m	4	4	5	5	3	3
1,05m	3,07 m	4	4	4	4	3	3
	2.57 m	4	4	4	4	3	3
	≤ 2.07 m	4	4	4	4	3	3

N.R : échafaudage non recouvert / R : échafaudage recouvert - N.R : scaffolding not covered / R : covered by net

Se référer à la page 1 du présent annexe - Refer to page 1 of this appendix

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Admission / Admission N° R28.01 du / from 08/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

NOMENCLATURE / PARTS LIST

NOMENCLATURE DU MODELE / PRODUCT PARTS LIST : <i>Rainscaff</i>		
Famille de sous-ensemble Subassembly type	Désignation du sous-ensemble Subassembly name	Référence commerciale Commercial reference
Socle réglable <i>adjustable base</i>	Socle réglable 0,7m	M.608.038.070
Montant <i>Vertical standard</i>	Montant 3m	M.201.048.300
	Montant 2,5m	M.201.048.250
	Montant 2m	M.201.048.200
	Montant 1,5m	M.201.048.150
	Montant 1m	M.201.048.100
	Montant 0,5m	M.201.048.050
	Embase	M.258.048.025
Diagonale <i>Diagonal</i>	Diagonale 3,65m	M.222.048.365
	Diagonale 3,24m	M.222.048.324
	Diagonale 2,87m	M.222.048.287
	Diagonale 2,54m	M.222.048.254
Longeron <i>Ledger</i>	Lisse 3m	M.212.048.300
	Lisse 2,5m	M.212.048.250
	Lisse 2m	M.212.048.200
	Lisse 1,5m	M.212.048.150
	Lisse 1,05m	M.212.048.105
	Lisse 0,75m	M.212.048.075
Poutres de franchissement <i>Lattice girder</i>	Poutre 6,2m	M.171.045.620
Garde-corps <i>Guardrail</i>	Garde-corps MDS 3m	M.271.120.300
	Garde-corps MDS 2,5m	M.271.120.250
	Garde-corps MDS 2m	M.271.120.200
	Garde-corps MDS 1,5m	M.271.120.150
	Garde-corps MDS 1,05m	M.272.120.105
	Garde-corps MDS 0,75m	M.272.120.075
Plinthe <i>Toeboard</i>	Plinthe en acier 3m	M.252.015.300
	Plinthe en acier 2,5m	M.252.015.250
	Plinthe en acier 2m	M.252.015.200
	Plinthe en acier 1,5m	M.252.015.150
	Plinthe en acier 1,05m	M.252.015.105
	Plinthe en acier 0,75m	M.252.015.075
Plancher acier <i>Steel deck</i>	Plateau acier 3 x 0,30m	M.236.030.300
	Plateau acier 2,5 x 0,30m	M.236.030.250
	Plateau acier 2 x 0,30m	M.236.030.200
	Plateau acier 1,5 x 0,30m	M.236.030.150
	Plateau acier 1,05 x 0,30m	M.236.030.105
	Plateau acier 0,75 x 0,30m	M.236.030.075
	Plateau acier 3 x 0,30m	M.234.030.300
	Plateau acier 2,5 x 0,30m	M.234.030.250
	Plateau acier 2 x 0,30m	M.234.030.200
	Plateau acier 1,5 x 0,30m	M.234.031.150
	Plateau acier 1,05 x 0,30m	M.234.031.105
	Plateau acier 0,75 x 0,30m	M.234.031.075



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
WORKS EQUIPMENT

Annexe

Appendix

Page 4 / 4

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Admission / Admission N° R28.01 du / from 08/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

NOMENCLATURE DU MODELE / PRODUCT PARTS LIST : <i>Rainscaff</i>		
Famille de sous-ensemble Subassembly type	Désignation du sous-ensemble Subassembly name	Référence commerciale Commercial reference
Plancher Aluminium-bois <i>Aluminum-plywood platform</i>	Plancher alu/bois à trappe + échelle 3 x 0,60m	M.461.060.300
	Plancher alu/bois à trappe + échelle 2,5 x 0,60m	M.461.060.250
Console <i>Hop-up bracket</i>	Console de montage 0,45m	M.262.048.045
	Console de montage 0,75m	M.262.048.075
Panneau de charge <i>Working load indicator panel</i>	Panneau indicateur des charges d'exploitation	H.901.110.0012